



LEICA APO-TELEVID 82

Technische Daten



Spektiv	LEICA APO-TELEVID 82
Produkt-Bestell-Nr.	
Geradeinblick	40 119
Winkeleinblick (45°)	40 121
Lieferumfang	Objektiv- und Bajonettschutzdeckel
Objektivdurchmesser	82 mm
Objektivbrennweite	ca. 440 mm
Nahbereich	ca. 3,8 m
Austrittspupille, Dämmerungszahl und Sehfeld	siehe Okulartabelle
Fokussierung	Innenfokussierung über Dualfokussierung
Anzahl der Objektiv-Linsen (ohne Okular)	4, mit Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™ -Vergütung
Prismensystem	
Geradeinblick	Schmidt-Pechan-Prismensystem
Winkeleinblick (45°)	Schmidt Prisma
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Gehäuse	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt
Okularanschluss	Schnellwechselbajonett
Stativbefestigung	1/4", drehbar mit Feststellschraube
Gegenlichtblende	ausziehbar, mit Peileinrichtung
Filtergewinde	E82
Abmessungen (B x H x T)	313 x 108 x 101 mm Gerade; 328 x 108 x 101 mm Winkel
Gewicht	1.520 g Gerade; 1.469 g Winkel
Zubehör-Bestell-Nr.	
Reisestativ	14 101
Vario-Okular 25–50 x WW ASPH.	41 021
Extender 1.8x	41 022
Balance Plate Schnellwechselplatte mit 140 mm Länge	42 225
Cordura-Bereitschaftstasche	42 314 (Leica APO-Televid 82) 42 313 (Leica APO-Televid 82 W)
Stativ C-170	42 229
Video-Kopf VH1	42 230
Video-Kopf VH2	42 231
Universal-Digital-Adapter 3	42 304
Photo-Adapter	42 306
Digiscoping-Adapter X1/X2/X-E (Type 102)	42 331
Digiscoping-Adapter X (Typ 113)	42 333
T2-Adapter für M-Kamera	42 334
T2-Adapter für T-Kamera	42 335